

PXI-63534/63538 系列

4/8 端口异步串行通信模块



PXI-63534



PXI-63538

规格

■ 串行通信控制器	类型: 兼容 16C550A
■ 系统 I/O 映射	通过 PCI BIOS 分配 共享中断请求 (IRQ)
■ 端口容量	PXI-63534: 3 个独立的 RS-232 端口, 1 个开关可选的隔离 RS-422/485 端口 PXI-63538: 8 个独立的 RS-232 端口 (每个系统最多 2 片卡, 最多 8 个端口)
■ 波特率	每个端口可配置为 50 至 115,200 bps
■ 隔离电压	2500 VRMS
■ 接口	DB-37 插孔接口, 适用于 PXI-63534 DB-62 插孔接口, 适用于 PXI-63538
■ 工作温度	0°C 至 +60°C
■ 存储温度	-20°C 至 +70°C
■ 相对湿度	5% 至 95%, 非凝露
■ 线缆	适用于 PXI-63534 的 4 个标准 DB-25 接头 (C425M) / DB-9 接头 (C409M) 的连接线缆 适用于 PXI-63538 的 8 个标准 DB-25 接头 (C825M) / DB-9 接头 (C809M) 的连接线缆

订购指南

- PXI-63534
4 端口异步串行通信模块
- PXI-63538
8 端口异步串行通信模块

特点

- 32 位 CompactPCI, PICMG 2.0 Rev 2.1
- 即插即用, PCI BIOS 自动分配 IRQ 和 I/O 地址
- 4/8 个带有智能缓存器的异步通信端口
- 3 个 RS-232 端口和 1 个带 2500VRMS 隔离电压的隔离 RS-422/RS-485 端口 (PXI-63534)
- 8 个 RS-232 端口 (PXI-63538)
- 每个系统最多支持 2 片卡
- 适于调制解调器, 数据显示, 数据采集, 远程通信
- 支持多操作系统
- TXD/RXD 信号线中提供电涌保护器
- 牢固的 DB-37 接口 (适用于 PXI-63534)
- 牢固的 DB-62 接口 (适用于 PXI-63538)

应用

- 工厂自动化
- 分布式监测和控制系统
- 网络通信
- POS 系统
- 股票市场系统
- 交通控制系统

软件支持

- 操作系统
 - Windows® 7
 - Linux

注: 保留所有权利。所有规格如有更改, 恕不另行通知

配件

- C409M
DB-37 转 4 个 DB-9 插头线缆, 适用于 PXI-63534
- C425M
DB-37 转 4 个 DB-25 插头线缆, 适用于 PXI-63534
- C809M
DB-62 转 8 个 DB-9 插头线缆, 适用于 PXI-63538
- C825M
DB-62 转 8 个 DB-25 插头线缆, 适用于 PXI-63538

绿测科技有限公司

广州总部: 广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
深圳分公司: 深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
南宁分公司: 广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
广州分公司: 广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
电话: 020-2204 2442
传真: 020-8067 2851
邮箱: Sales@greentest.com.cn
官网: www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号