




PXI-67252

8 通道继电器输出和 16 通道隔离数字输入卡



PXI-67252

特点

- 3U 欧规卡规格，兼容 CompactPCI 规范 (PICMG 2.0 R2.1)
- 8 通道 SPDT 继电器
- 非锁存继电器
- 板载 LED 指示灯显示继电器状态
- 板载继电器驱动电路
- 继电器输出状态回读
- 8 通道隔离数字输入
- 数字输入带板载低通滤波器

操作系统

- Windows 7/8 x64/x86, Linux

软件兼容性

- 锐视测控软件, MATLAB, Visual Studio.NET

推荐软件

- 锐视测控软件

接线端子板和线缆

- DIN-50S-01
带 1 个 50 针 SCSI-II 连接器，标准导轨安装（不包括线缆）
- ACL-10250-I
50 针 SCSI-II 线缆（匹配 AMP-787082-5），1 米

订购指南

- PXI-67252
8 通道继电器输出和 16 通道隔离数字输入卡

规格

继电器输出

- 通道数：8
- 继电器类型
 - 通道 0 至 7：SPDT（常开）
- 触点容量
 - 交流（AC）：120 V，0.5 A
 - 直流（DC）：24 V，1 A
- 击穿电压：1000 Vrms
- 触点阻抗：100 m
- 继电器开 / 关时间
 - 吸合时间：8 ms
 - 释放时间：8 ms
- LED 指示灯：板载 LED 指示灯显示继电器状态
- 使用寿命
 - $> 5 \times 10^5$ 次（1 A，24 Vdc）
 - $> 2 \times 10^5$ 次（0.5 A，120 Vac）
- 数据传输：程序控制 I/O

隔离数字输入

- 通道数：16
- 最大输出范围：24 V，无极性
- 数字逻辑电平
 - 0 至 24 V，无极性
 - 输入高电压：
3 至 24 V
 - 输入低电压：
0 至 1 V
- 输入电阻：0.5 W 时 1.2 k Ω
- 隔离电压：5000 Vrms
- 数据传输：程序控制 I/O

通用规格

- I/O 接口
 - 50 针 SCSI-II 孔型插座
- 工作温度：0°C 至 +60°C
- 存储温度：-20°C 至 +80°C
- 相对湿度：5% 至 95%，非凝露
- 尺寸（不包括连接器）
 - 160 mm x 100 mm



绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室
深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607
南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号
广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房
电话：020-2204 2442
传真：020-8067 2851
邮箱：Sales@greentest.com.cn
官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号